

令和元年度 助成内容と助成単価

○雨水浸透施設、付帯施設工事の助成は、下表の助成対象施設の合計額で限度額40万円になります。そのうち付帯施設工事は10万円以内で、付帯施設だけの助成はできません。

○雨水タンクの助成は、消費税を含んだ本体価格の2分の1で限度額2万5千円になります。雨水の貯留、利用を目的に生産された既成商品であれば、形状、容量、メーカー等は問いません。

※限度額内であれば、設置する施設の内訳は自由に決めることができます。

雨水浸透施設

分類	番号	施設の種類	形状、内容等	助成単価 〔令和2年度〕
雨水浸透施設 ※1	第1号	雨水浸透ます	ます (内径250mm 深さ500mm) 砕石 (底面500mm×500mm、高さ510mm)	35,000 円/箇所
	第2号	雨水浸透ます	ます (内径300mm 深さ500mm) 砕石 (底面600mm×600mm、高さ510mm)	42,000 円/箇所
	第3号	雨水浸透ます	ます (内径350mm 深さ600mm) 砕石 (底面700mm×700mm、高さ630mm)	61,000 円/箇所
	第4号	雨水浸透トレンチ	管径 150mm 砕石 (幅400mm×高さ450mm)	24,000 円/m
	第5号	雨水浸透トレンチ	管径 200mm 砕石 (幅550mm×高さ600mm)	42,000 円/m
	第6号	雨水浸透トレンチ	管径 200mm 砕石 (幅750mm×高さ750mm)	67,000 円/m
付帯施設工事 ※2	付第1号	雨トイ接続工	雨トイを加工(φ75mm以上への拡張)し、 浸透ますに連結させる工事	5,000 円/箇所
	付第2号	雨水排水管工	雨トイから浸透ますまでの排水管工事 (φ75mm以上)	4,000 円/m
	付第3号	防臭工	臭気止め施設を設置する工事	26,000 円/箇所
	付第4号	コンクリート復旧工	コンクリートによる復旧工事	26,000 円/m ²
	付第5号	アスファルト復旧工	アスファルトによる復旧工事	20,000 円/m ²
雨水タンク ※3		雨水の貯留、利用を目的に生産された既成商品	形状、容量、メーカー等は問わない。	本体価格の2分の1

※1 既成品も助成対象となります。助成単価は浸透能力の同等なものを適用します。

※2 既存家屋に浸透施設を設置する場合に限り、助成対象となります(新築に合わせて設置する場合は対象外)。

※3 雨水タンクを複数設置する場合でも、助成限度額は2万5千円になります。